SERIE DS
DS-400
400VA/240WATTS

DataShield

Nobreak Económico: Mantén tu Productividad sin Interrupciones.

Garantiza un flujo constante de energía incluso durante cortes inesperados, protegiendo así tus valiosos datos y equipos sensibles de cualquier daño. Además, gracias a su regulador de voltaje integrado, te protege contra fluctuaciones que podrían afectar el rendimiento de tus dispositivos, asegurando un suministro de energía estable y seguro en cualquier circunstancia.

POLIZA DE RESPALDO Y SEGURIDAD

COMPATIBLE

ALARMA AUDIBLE

*OPERACIÓN EN BATERÍA
*BATERÍA BAJA
*SOBRECARGA

Equipo con Topología: Interactivo

Breaker

Conexión

Contactos con Supresor de Picos

Contactos con Respaldo de Batería

FACIL REEMPAZO DE BATERÍAS

Botón de Encendido

RESPALDO 20 min

*Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD

IDEAL PARA:

COMPUTADORAS | ALMACENAMIENTO | AUDIO | PUNTO DE VENTA | GADGETS

55 5390 6305
55 5390 6308
ventas@datashield.net
Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex

DS-400
ESPECIFICACIONES

DataShield

CARACTERÍSTICAS		MODELO DS-400
ENTRADA	Capacidad VA / W	400 VA / 240 W
	Voltaje	110/ 120 (85 a 145 VCA)
	Frecuencia	50 / 60 Hz Autosensado
SALIDA	Voltaje modo batería	120 VCA +/- 5%
	Frecuencia modo batería	50 o 60 Hz +/- 1 Hz.
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	120 VCA +/- 10%
	Tiempo de transferencia	2 a 6 milisegundos
CONTACTOS	NEMA 5-15R	6 (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido)
PROTECCIÓN	Picos de voltaje	158 Joules, 2 ms
	Corto Circuito	Se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico.
	Sobrecarga	Se apaga en 3 seg. si excede el 10% de su capacidad nominal
		Protección contra sobre carga por medio de Breaker.
BATERÍA	Tipo	Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	4 - 6 horas (al 90% de su capacidad)
TIEMPO DE RESPALDO		20 minutos dependiendo de la carga conectada.
DATOS FÍSICOS	Peso	3.55 Kg.
	Dimensiones (cm.)	10.1 X 27.9 X 14.2 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADOR	Tipo Led	Operación en línea, Operación en batería
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

55 5390 6305
55 5390 6308
ventas@datashield.net
Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex