

DataShield

SERIE KS
KS-1500
GAMERS
EDITION
1500VA/900WATTS

Desbloquea el poder ilimitado con nuestros No Breaks exclusivos! Tu setup merece más que protección común, merece un 'level up' en estilo y seguridad.

En México, los cortes de energía son más comunes de lo que crees! El KS-1500 es tu escudo contra esos momentos críticos. Pero no solo protege tu PC y consola, también cuida tus auriculares, teclado y otros gadgets esenciales.



- *OPERACIÓN EN BATERÍA
- *BATERÍA BAJA
- *SOBRECARGA

Tu guarida gamer merece algo épico

Ventilador de Enfriamiento

Breaker

Entrada CA

Protección FAX/Modem

Puerto USB

Contactos con Supresor de Picos

Pantalla LCD Touch

Botón de Encendido

Contactos con Respaldo de Batería



*Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD

FACIL REEMPAZO DE BATERÍAS

PROTEGE TUS GADGETS



55 5390 6305
55 5390 6308

ventas@datashield.net

Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalneptantla, Edomex

KS-1500 GAMERS EDITION

ESPECIFICACIONES

DataShield

| CARACTERÍSTICAS | | MODELO KS-1500 PRO |
|--------------------|---|---|
| ENTRADA | Capacidad VA / W | 1500 VA / 900 W |
| | Voltaje | 120V con rango de 90 a 150V sin que opere el inversor |
| | Frecuencia | 60 Hz |
| SALIDA | Voltaje modo inversor | 120 VCA +/- 5% |
| | Frecuencia modo inversor | 60 Hz +/- 0.3 Hz |
| | Regulador electrónico de voltaje integrado. | 120 VCA +/- 10% |
| | THD | Menor a 40 % de distorsión Armónica con carga lineal. |
| | Tiempo de transferencia | < = 6 milisegundos incluyendo el tiempo de detección. |
| CONTACTOS | NEMA 5-15R | 8 (6 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido) |
| PROTECCIÓN | Picos de voltaje | Supresor de Picos Integrado. |
| | Corto Circuito | El UPS se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico. |
| | Sobrecarga | El UPS se apaga en 3 seg. si excede el 30% de su capacidad nominal Protección contra sobre carga por medio de Breaker y Sensor Electrónico |
| FILTRO | Ruido EMI / RFI | 10 dB a 0.15 MHz, 50 dB a 30 MHz |
| | Línea Telefónica | Fax/Modem/DSL (RJ-11/RJ-45) |
| INTERFASE | Puerto USB | Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo. Compatible con Windows / MAC. |
| BATERÍA | Tipo | Recargable, Sellada y libre de mantenimiento |
| | Tiempo de recarga | 6 horas (al 90% de su capacidad) |
| | Protección | Auto-prueba automática y protección contra descarga total. |
| TIEMPO DE RESPALDO | | 100 minutos dependiendo de la carga conectada. |
| DATOS FÍSICOS | Peso | 10.4 Kg. |
| | Dimensiones (cm.) | 32 X 12 X 18.2 (ancho x fondo x altura) |
| ALARMAS | Audibles | Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga |
| INDICADORES | Luminosos LCD | Voltaje de salida, Voltaje de entrada, Nivel de carga (%), Capacidad de la batería |
| NORMAS | | NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001 |

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



55 5390 6305
55 5390 6308



ventas@datashield.net



Calle 10 de Mayo 47-B, Tlalnepantla, Edomex